

РАСПРОДАЖА

The logo for JTC AUTO TOOLS is centered on a dark grey background. It features the letters 'JTC' in a large, bold, white, italicized sans-serif font. To the left of the 'JTC' are three parallel white diagonal lines slanting downwards from left to right. Below the 'JTC' and the lines, the words 'AUTO TOOLS' are written in a smaller, white, italicized sans-serif font.

JTC
AUTO TOOLS

Приобретенный товар обмену и
возврату НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Дополнительная информация
предоставляется по запросу.

2025

ЖТС-Н223В

В комплекте:

- 13 ед. головка 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 1/4"
- 4 ед. головка с насадкой TORX 1/4": T-20, T-25, T-30, T-40
- 2 ед. удлинитель 1/4": 2", 4"
- 1 ед. вороток с шарниром 1/4"
- 1 ед. вороток с плавающей головкой 1/4"
- 1 ед. трещотка 1/4"
- 1 ед. карданный переходник 1/4"

Упаковка:

прочный пластиковый кейс.

Габаритные размеры:
250/150/50 мм (Д/Ш/В)

Вес: 950 гр.

**Набор головок торцевых 6-гранных
и насадок 1/4" 4-13мм, T20-T40 (в кейсе)
23 предмета ЖТС**



3 650,00 руб.

ЖТС-BW3026

В комплекте:

- Отвертки: SL3.0, 5.5, PH0, PH1 x 3"; SL6.5, PH2 x 4", SL5, PH6 x 12"; двухсторонняя x 1-1/2"
- Съёмник пистонов
- Ножницы многофункциональные
- Захват магнитный гибкий 20"
- Съёмники масляного фильтра: 6PT/36 мм, 16PT/87 мм
- Зубило: 12x150 мм, 19x200 мм
- Выколотки: 1.6, 2.3, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 мм
- Отвертки Torx (250 мм): T20-T30

Общее количество предметов:
26 шт.

**Набор инструмента универсальный,
комплектация BMW в ложементе
(26 предметов) ЖТС**



13 500,00 руб.

**РАСПРОДАЖА
2025**

JTC-GD08S

Размеры в комплекте:
6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19,
21x23, 22x24.

Общее количество ключей: 8 шт.

Материал: хром-ванадиевая сталь.

Упаковка:
пластиковый держатель.

Габаритные размеры:
240/100/35 мм (Д/Ш/В).

Вес: 99 гр.

**Набор ключей рожковых двухсторонних
6-24 мм на держателе 8 предметов JTC**



4 400,00 руб.

JTC-JW0011

Используется для проверки герметичности камеры сгорания двигателя.

С помощью тестера можно оценить состояние поршневых колец, клапанов, стенок цилиндра и прокладки головки блока.

Применяется в любых бензиновых двигателях с резьбой свеч M14 и M18.

**Набор для выявления утечек в цилиндрах
с одним манометром, диапазон измерений
0-100 PSI (0-700кПА) в кейсе
(аналог JTC-4208) JTC**



8 500,00 руб.

**РАСПРОДАЖА
2025**

JTC-6731

Используется для замены заднего сальника коленвала, замены сальника в раздаточной коробке.

Применение:

Land Rover: LS-Range Rover Sport, LM-New Range Rover, LF-Freelander 2, LD-Defender 07 MY, LA-Discovery 3;
Jaguar: X350-XJ, X308-V8 XJ series, X250-XF, X200-S type, X150-XK, X100-XK Series.

Оригинальный номер LM: 303-538.

Набор для монтажа/демонтажа заднего сальника коленвала Land Rover, Jaguar OEM 303-538 JTC



5 350,00 руб.

JTC-6236

Подходит для очистки топливной системы, системы впуска и катализатора.

Совместимость с различными автомобилями.

Диапазон давления: 0-140 psi.
См. рекомендуемое давление для автомобиля.

Рекомендуемое рабочее давление: 40-50 psi.

Емкость канистры: 800 мл.

Набор для очистки топливной системы бензиновых двигателей JTC



18 100,00 руб.

JTC-6867

Специально предназначен для вращения и регулировки балансировочного вала, выравнивания масляного насоса и блокировки маховика.

Предназначен для дизельных двигателей DOHC 2.2.

Применение: Land Rover 224DT; Citroen 4HX, 4HP, 4HW; Peugeot 4HK, 4HN, 4HP, 4HR, 4HT, 4HW, 4HS, 4HZ, 4HX, 4HL; Ford KNBB, KNBA, KNWA, Q4BA.

FM номер: 303-1328, 303-1329, 303-1330, 303-1093, 303-1072.

Набор для работы с ГРМ на дизельных ДВС DOHC 2.2 Ford, Jaguar, Land Rover, Citroen, Peugeot JTC



11 000,00 руб.

JTC-4944

Комплектация:

- Магнитный ударный рассухариватель (4944-1 – для 8-ми клапанных двигателей; 4944-2 – для 16-ти клапанных двигателей) – 2 шт;
- Переходник – 1 шт.

Возможно применение на газовых или дизельных двигателях. Подходит для большинства верхнеклапанных двигателей.

Применяется для штоков клапанов от 4.5 до 7.5 мм и от 5/16" до 3/8".

Применение: Audi A4, A6, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S5, S6, S8 с кодами двигателей: AUK, BDW, BAR, BKH, BNS, BPK, BSM, BUN, BVJ, VXA, BYN, CAUA (2004-2010), так же A6L/Quattro 2.4 с двигателем BDW.

Подходит для цепных двигателей V6, V8, V10 нового поколения.

Набор для снятия и установки замков клапанов (штоки от 4.5 до 7.5 мм, от 5/16" до 3/8") JTC



10 100,00 руб.

JTC-4529

Специально используется для демонтажа форсунок.

Используется с обратным молотком JTC-4530 (M18 x 1.5).

В комплекте:

- M14x1.5 для Delphi,
- M17x1 для Bosch,
- M18x1.5 универсальная,
- M20x1 для Denso,
- M25x1, M27x1 для Siemens,
- Головка 1/2" Dr. x H10 - 1 шт.,
- 3 съёмника:
 - 12 мм для Mercedes CDI (А класс, Sprinter, Vito);
 - 13 мм для Mercedes CDI OM 611, 612, 613;
 - 16 мм для Citroen, Fiat и Peugeot.

Набор приспособлений для демонтажа форсунок (дизель) JTC



12 850,00 руб.

JTC-4440

- Фиксатор для установки задающих датчиков распредвалов EN-49977-100;
- Фиксатор распредвала OPEL EN-953-A / KM-953-A;
- Фиксатор коленвала OPEL KM 952;
- Фиксатор маркерного диска датчика распредвала EN-49978;
- Шаблон для установки положения впускного распредвала EN-49977-200;
- Фиксирующий штифт для натяжителя ГРМ Opel KM-955-2 (4 мм);
- Штифт для натяжителя KM-955-1 (2.5 мм)

Применение:
Opel/Vauxhall/Chevrolet 1.0, 1.2, 1.4 бензиновый двигатель (цепь).

Набор приспособлений для фиксации коленвала и распредвала OPEL, VAUXHALL, CHEVROLET JTC



14 400,00 руб.

ЖТС-4255

Комплектация:

- Контейнер цилиндрической формы с рукояткой – 1 шт.;
- Нейлоновая трубка (4х6 мм, длина 2.7 м) – 1 шт.;
- Адаптер – 1 шт.

Предназначен для очистки катализатора от продуктов сгорания.

Контейнер выполнен из нержавеющей стали.

Алюминиевое основание делает конструкцию более устойчивой.

Диапазон рабочего давления: 3 бар-7 бар (45-100 Psi).

Максимальный объем: 650 см³.



9 300,00 руб.

ЖТС-4869

Приспособление предназначено для удержания, захвата и снятия медных шайб.

- Длина: 230 мм.
- Внутренний диаметр: 7 мм.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 295/90/65 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 683 гр.



3 600,00 руб.

JTC-5448

- Тип стали: S2.
- Алмазное покрытие наконечника для защиты от истирания поверхностей отвертки и закручиваемых винтов.
- Износостойкая рукоятка.
- Диаметр стержня 3 мм, длина стержня 75 мм, общая длина 160 мм.
- Размер: PH0 x 75 мм.

**Отвертка крестовая PH 0.0x75 мм
с противоскользящей ручкой (сталь S2) JTC**



250,00 руб.

JTC-7616

- Материал: 8NCM8660.
- Стержень отвертки стальной. Покрит сатин-хромом, жало оксидировано.
- Рукоятка имеет треугольную форму. Изготовлена из двухкомпонентного материала (PP + TPV). Обладает стойкостью к маслам, бензину и другим химическим веществам.
- Стандарт DW 6.5.
- Размер: PH3x150.

**Отвертка крестовая PH 3.0x150 мм
усиленная (сталь Cr-Mo) JTC**



520,00 руб.

JTC-3710

- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Прочная пластиковая рукоятка обладает повышенной ударостойкостью.
- Инструмент изготовлен из хромомолибденовой стали.
- Размер: PH3x150 мм.
- Диаметр стержня: 8 мм.
- Габаритные размеры: 265x25x25 мм.
- Вес: 198 гр.

Отвертка крестовая PH 3.0x150 мм со сквозным стержнем (сталь Cr-Mo) JTC



430,00 руб.

JTC-3921

Предназначен для проведения ремонтных работ с возможностью использования ударного механизма.

Технические характеристики:

- Размер квадрата: 1/2" (12,7 мм);
- Максимальный крутящий момент: 624 Нм;
- Рабочее давление: 6.2-8.2 атм.;
- Размер воздушного штуцера: 1/4";
- Скорость свободного вращения: 8000 об/мин.;
- Расход воздуха: 127 л/мин.

Гайковерт пневматический 1/2" 624 Нм 8000 об/мин. 127л/мин. 90-120 PSI ударный JTC



14 950,00 руб.

JTC-3310K

В комплект входит 2 зубила
длиной 175 мм.

- Расход воздуха: 110 л/мин.
- Звуковое давление: 96 дБА.
- Вибрация: 11 м/с².
- Скорость: 2100 уд/мин.
- Сила удара: 9,5 Дж
- Ход поршня: 89 мм.
- Давление: 6,2 бар (90 PSI).
- Резьба вход. отверстия: 1/4".
- Длина: 225 мм.
- Вес нетто: 2000 гр.
- Количество в оптовой упаковке:
10 шт.
- Габаритные размеры:
250/175/55 мм (Д/Ш/В).

Комплектация:

- Пневмомолоток с двумя
зубилами (JTC-3310) – 1 шт.
- Соединительная муфта, размер:
Ø42,5x70 мм. (JTC-3334) – 1 шт.
- Зубила (JTC-3326, 3327, 3330,
3331, 3332, 3333) – 6 шт.

**Молоток пневматический 2100 уд/мин.
с набором зубил 8 предметов JTC**



15 600,00 руб.

JTC-4619A

Комплектация:

- Фиксатор распределительных
валов при регулировки фаз
ГРМ. Применение: N43, N51,
N52, N52K, N53 и N54.
Оригинальный номер: 114280
- Регулировочный шаблон для
фиксации колес датчиков
VANOS в необходимом
положении. Применение:
N51/N52. Оригинальный номер:
114290.
- Фиксатор маховика коленчатого
вала в положении ВМТ.
Применение: N43, N51, N52, N53,
N54. Оригинальный номер:
110300.
- Крепежные винты.

Для двигателей N53, N54
применяется доп. набор JTC-4906.

Применение: двигатели BMW
N51/N52.

**Набор фиксаторов распредвала
для установки фаз ГРМ
(BMW N51,N52 OEM 114280,114290) JTC**



15 250,00 руб.

JTC-4172

- Специальный набор инструментов применяется для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.
- Применение: VAG 2.7/3.0 TDi V6, а также 4.0/4.2 TDi V8 цепной привод; Ауди (Audi): дизельный двигатель А4, А5, А6, А8, Q5, Q7; Фольксваген (Volkswagen): дизельный двигатель Phaeton, Touareg.
- Код двигателя V6: ASB, BKN, BKS, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BUG, BUN, САМА, САМВ, САНА, САНВ, САНС, САНД, САРА, САРА, САРВ, САСА, САСВ, САСС, САТА, ССМА, ССW А, ССW В, СDYA, СDYB, СDYC, СЕХА, СГКА и СГКВ.
- Код двигателя V8: ASE, ВTR, BVN, ССFA<.
- Упаковка прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 300/220/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2115 гр.

Набор приспособлений для обслуживания дизельного двигателя (VW, AUDI V6,V8) JTC



10 050,00 руб.

JTC-4710

- Специальный инструмент для замены заднего сальника коленчатого вала.
- Применение: 16V двигатели объемом 1.4, 1.6 л, установленные на автомобилях Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda), Сеат (SEAT).
- Габаритные размеры: 150/150/150 мм (Д/Ш/В).
- OEM: T10017.
- Вес: 1800 гр.

Приспособление для замены сальника коленвала VW, AUDI, SEAT, SKODA (T10017) JTC



18 350,00 руб.

**РАСПРОДАЖА
2025**

JTC-7120F

Напильник плоский 300 мм №4 60 HRC JTC

Полотно напильника изготовлено из высококачественной стали и подвергнуто дополнительным обработкам.

Твердость составляет 60 HRC.

Плоская форма полотна (прямоугольное в сечении) с небольшим сужением к кончику используется для опилования наружных или внутренних плоских поверхностей, а также пропиливания шлицев и канавок.

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка (PP + TPV) разработана для передачи повышенного усилия на обрабатываемую деталь, не скользит в руке, обладает стойкостью к маслам, бензину и прочим химическим веществам.

Отверстие в рукоятке позволяет повесить напильник на рабочем месте.



950,00 руб.